


APD-REVOLUTION SMT®

Gepatenteerde knikvaste
antitwist waterslang



BREVO 

APD-REVOLUTION SMT® KWALITEITS WATERSLANG



Constructie

Kwaliteit water- en irrigatieslang op basis van een 4-laagse constructie van zacht PVC en een speciale gepatenteerde polyester inlage. Totaal 5 lagen materiaal. Door deze speciale constructie is deze waterslang zeer goed bestand tegen knikken en twisten (torderen). Gemaakt van voormaterialen zonder ftalaat weekmakers. Anti alg en anti UV.

Toepassing

Tuinslang, irrigatieslang, pompslang in tuinen en plantsoenen, in de kassenbouw en land- en tuinbouw.

Eigenschappen

- Kleur grijs met oranje streep
- Zeer handelbaar en hoog flexibel, hoog resistent tegen knikken en twisten.
- Temperatuurbereik -15 tot + 60 °C.
- Duurzaam als zacht PVC
- Reach volgens. 11907/2006/EC
- Voldoet aan RoHS
- Eenvoudig op te rollen door de anti knik- en twist uitvoering



Length	Inw. Diameter	Uitw. Diameter	Werkdruk	Rollengte	Gewicht g/m
10 m	12,5 mm	17,4 mm	14 bar	10 meter	140
20 m	12,5 mm	17,4 mm	14 bar	20 meter	140
30 m	12,5 mm	17,4 mm	14 bar	30 meter	140
50 m	12,5 mm	17,4 mm	14 bar	50 meter	140
10 m	19,0 mm	25,4 mm	9 bar	10 meter	270
25 m	19,0 mm	25,4 mm	9 bar	25 meter	270
50 m	19,0 mm	25,4 mm	9 bar	50 meter	270
25 m	25,0 mm	32,8 mm	7 bar	25 meter	430

Meer informatie vindt u op www.revolution-waterslang.nl