

# Koppelingen

voor metaal omvlochten  
rubber slangen



## Koppelingen voor metaalovlochten rubber slangen

De flexibele rubber slangen met metaalovlechtting kunnen op lengte worden gemaakt en worden voorzien van de gewenste aansluitdelen. Montage geschiedt met aluminium, gegalvaniseerd stalen of roestvaststalen pershulzen.



Type	Omschrijving	Messing	Gegalvaniseerd staal	Messing vernikkelt	Koper	RVS 304	Aluminium
M	Male, buitendraad met zeskant BSP draad	X	X	X			
MS	Male, buitendraad met zeskant BSPT draad	X	X	X			
CP	Female vlakdichtend	X	X	X			
CO	Female conisch dichtend	X	X	X			
CPN	Bocht 90° female vlakdichtend	X	X		X	X	
CON	Bocht 90° female conisch dichtend	X	X		X	X	
D	Wartel voor C-aansluitingen		X	X			
NSP	Dubbelnippel BSP		X	X			
NSC	Dubbelnippel BSPT		X	X			
CL	Pijpeind		X	X			
MS	Knelkoppeling holconisch met snijring			X			
MB	Knelkoppeling vlak met driedelige ring			X			
B	Pershulzen		X				X
BX	Pershulzen			X		X	